

マーチン スプライサー及びリワインダ 機種一覧表

機種	タイプ	ウェブ幅 (インチ)	ロール径 (インチ)	新聞印刷	商業広告印刷	PSラベル印刷	ラミネート及びビニール等の加工・印刷	フィルム及び軟包装	コート紙及びびろ紙等の加工・印刷	包装用紙等の加工・印刷	ビジネスフォーム	不織布の加工	屋根材・産業資材の加工	リニアダンサー (標準)	スパイラルコア・スパイラル缶
Zero Speed Lap Splicing Unwinds(ラップ式スプライサー)															
EC	L, S, ROR	20 to 64	40 to 60	○	○						○				
ECP	L, S, ROR	20 to 130	45 to 60	○	○						○				
ECPF	L, S, ROR	20 to 138	45 to 52	○	○			○	○			○			
ECPFI	L, S, ROR	26 to 160	60					○	○			○		○	
MASH	L, SL, SBS	135 to 150	60					○	○			○			
MASL	L, SL, SBS	80 to 140	60					○	○			○			
NW	L, C, SBS	2 to 26	24 to 52				○								○
CHW	L, C, SBS	16 to 77	20 to 72					○	○			○			
THW	L, C, ROR	2.5 to 6	40 to 60									○			
NCHW	L, C, SBS	6 to 26	20 to 60									○			
Zero Speed Butt Splicing Unwinds (バット式スプライサー)															
MBS	B, C, SBS	12 to 24	40			○	○	○							
MBSL	B, C, SBS	12 to 24	50			○	○	○							
MBX	B, C, SBS	16 to 26	60			○	○	○		○					
MBXL	B, C, SBS	16 to 26	72			○	○	○		○					
CECB	B, C, SBS	16 to 26	40 to 72			○	○	○		○					
MCB	B, C, SBS	22 to 57	50 to 72				○			○					
MTB	B, T	32 to	40 to 84				○			○			○		
MASB	B, SL, SBS	45 to 56	50 to 84				○	○	○	○					
MRB	B, S, ROR	32 to 56	60				○	○	○	○					
SSBS	B, C, SBS	26 to 64	30 to 48					○							
Flying Transfer Rewinds (オートリワインダ)															
LR	C, ROR	13 to 32	24 to 52			○	○	○		○	○	○			
RMAP	S, SBS	32 to 69	40 to 72		○		○	○	○	○	○	○	○		
TR	SL, T	26 to 57	40 to 84				○			○					
PHAIR	SL, T							○	○						

説明: L = ラップ式 ROR = ロールたて式 S = シャフト C = 片持ち
 B = バット式 SBS = ロールよこ式 SL = シャフトレスト T = タレット

備考: 自動ロール交換用送出し及び巻取り装置に追加して、マニュアル式送出し・巻取り・テンション制御・ウェブガイド・エプソール・デッカーも製造販売しております。

上記表にあります機種・仕様については弊社にて製作可能なものの一部です。お客様のご要望に合わせて設計・製造が可能です。テープ式ラップ・バットスプライサーに追加して、ヒートシール式ラップ・バットスプライサーも可能です。